

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 204**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 15.04.2025

 AP 204	Nazwa i adres / Name and address Agencja ANTICORR Gdańsk Sp. z o.o. ul. Tarcice 11 80-718 Gdańsk
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.01 długość 14.02 wilgotność względna 19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 204 z dnia 31.03.2022 r.
Cykl akredytacji od 31.03.2022 r. do 30.03.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 204 of 31.03.2022
Accreditation cycle from 31.03.2022 to 30.03.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Agencja ANTICORR Gdańsk Sp. z o.o. ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Mierniki do pomiaru grubości powłok	0 µm do 250 µm 250 µm do 600 µm 600 µm do 1000 µm 1000 µm do 3000 µm 3000 µm do 4000 µm 4000 µm do 5000 µm 5000 µm do 6000 µm	2,5 µm 2,8 µm 3,4 µm 5,3 µm 7,0 µm 9,0 µm 10,5 µm	S	Procedura wewnętrzna KMW-01
Folie wzorcowe	0 mm do 1,2 mm	4,0 µm	S	Procedura wewnętrzna KMW-03 Wzorcowanie folii kalibracyjnych
Wilgotność względna				
Termohigrometry	w zakresie temperatury 10 °C do 20 °C 50 %rh do 75 %rh w zakresie temperatury 20 °C do 40 °C 20 %rh do 80 %rh w zakresie temperatury 40 °C 20 %rh do 50 %rh	2,5 %rh 2,5 %rh 2,5 %rh	S	Procedura wewnętrzna KMW-02
Temperatura (termometria elektryczna)				
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)	10 °C do 40 °C	0,7 °C	S	Procedura wewnętrzna KMW-02 Metoda bezpośrednia Wzorcowanie w komorze termostatycznej

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 204

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 15.04.2025 r.