

**CENNIK USŁUG LABORATORIUM
BADAWCZO-POMIAROWEGO AGENCJI ANTICORR GDAŃSK**

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2026 r.



AP 204

Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk
KRS 0000229321 SR Gdańsk- VII Wydział Gospodarczy, NIP 957-09-05-174, REGON 220019710



OFERTA WZORCOWAŃ AKREDYTOWANYCH

LP.	PRZYRZĄD POMIAROWY	ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH	ZAKRES	CENA (NETTO) PLN
UWAGI DODATKOWE: Standardowy czas realizacji usługi w siedzibie laboratorium wynosi 10 dni roboczych. Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT. Obowiązuje rabat 15% przy jednorazowym zleceniu powyżej 5 mierników tego samego typu. W cenniku podana jest standardowa ilość wykonywanych punktów pomiarowych. Ilość ta może się zmienić w zależności od typu i zakresu urządzenia.				
1	Mierniki do pomiaru grubości powłok (na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym)	6	0 - 6000 μm	280 /sonda
2	Termohigrometry	4	10 - 40°C 20 - 80%rh	300 (50 /każdy kolejny punkt pomiarowy)
3	Termometry elektryczne i elektroniczne do pomiaru temperatury powietrza	4	10 - 40°C	250 (50 /każdy kolejny punkt pomiarowy)
4	Folie kalibracyjne (wzorce grubości)	-	do 1200 μm	Pierwsza folia – 100 Każda kolejna w zestawie +30

OFERTA WZORCOWAŃ NIEAKREDYTOWANYCH

LP.	PRZYRZĄD POMIAROWY	IŁOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH	ZAKRES	CENA (NETTO) PLN
UWAGI DODATKOWE:				
Standardowy czas realizacji usługi w siedzibie laboratorium wynosi 10 dni roboczych.				
Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT,				
Obowiązuje rabat 15% przy jednorazowym zleceniu powyżej 5 mierników tego samego typu.				
W cenniku podana jest standardowa ilość wykonywanych punktów pomiarowych. Ilość ta może się zmienić w zależności od typu i zakresu urządzenia.				
5	Mierniki do pomiaru grubości powłok (na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym)	6	0 - 15 mm	280/ sonda
6	Czujniki zegarowe/mikrometry	6	0 - 15 mm	280
7	Ultradźwiękowe mierniki grubości materiału	6	0 - 20 mm	200
8	Termohigrometry	4	10 - 40°C 20 - 80%rh	300 (50 /każdy kolejny punkt pomiarowy)
9	Termometry elektryczne i elektroniczne do pomiaru temperatury powietrza	4	10 - 40°C	250 (50 /punkt pomiarowy)
10	Folie kalibracyjne (wzorce grubości)	-	do 1200 μm	Pierwsza folia – 100 Każda kolejna w zestawie +30
11	Termometry stykowe	6	50 - 300°C	200
12	Mierniki chropowatości (profilometry stykowe)	1	Ra ~ 3 μm Rz ~ 9,5 μm	200
13	Mierniki chropowatości (w punkcie)	4	0 - 600 μm	200
14	Połyskomierze jednokątowe	1	60° ~ 100 GU + parametr %R&R	350
15	Połyskomierze wielokątowe	3	20,60,85° ~ 100 GU + parametr %R&R	450

OFERTA SPRAWDZEŃ NIEAKREDYTOWANYCH

LP.	PRZYRZĄD POMIAROWY	ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH	ZAKRES	CENA (NETTO) PLN
UWAGI DODATKOWE:				
Standardowy czas realizacji usługi w siedzibie laboratorium wynosi 10 dni roboczych.				
Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT,				
Obowiązuje rabat 15% przy jednorazowym zleceniu powyżej 5 mierników tego samego typu.				
W cenniku podana jest standardowa ilość wykonywanych punktów pomiarowych. Ilość ta może się zmienić w zależności od typu i zakresu urządzenia.				
16	Konduktometry	2 - 3*	84 - 12880 μ S	200
17	pH - metry	3	4 - 10	200
18	Kubki wypywowe do pomiaru lepkości (DIN 4,6 mm, ISO 4,5,6 mm, FORD/ASTM 3,4 mm, ZAHN 2,3,4,5 mm, SHELL 4,5 mm)	1	w zależności od typu kubka	300
19	Wiskozymetry rotacyjne typu Brookfield / Krebs	do uzgodnienia	3 - 23.000 mPa·s	na zapytanie
20	Termometry na podczerwień (pirometry)	6	30-200 °C 200-500 °C	200 (50 / każdy kolejny punkt pomiarowy powyżej 200 °C)
21	Pieczowe rejestratory temperatury	6	30 - 250 °C	550
22	Mierniki przyczepności powłok typu pull-off	do 20*	w zależności od rodzaju miernika - do 20 MPa	400
23	Noże do siatki nacięć (1, 2, 3 mm)	-	-	1-4 krawędzi ostrza - 500 5-8 krawędzi ostrza - 750
24	Niskonapięciowe testery szczelności powłok	2 - 4*	9 - 90 V	500
25	Wysokonapięciowe testery szczelności powłok	do 10*	0 - 28 kV	500
26	Kolorymetry i spektrofotometry	1	Parametry L*, a*, b* + parametr %R&R	450

*w zależności od modelu i zakresu pomiarowego miernika

27	Twardościomierze typu Shore (A,D)	Shore A: 7 Shore D: 3	Shore A: 30 - 89 Shore D: 14 - 92	200
28	Twardościomierze typu Barcol	3	~40 - 100	200
29	Mierniki grubości ścianek metodą magnetyczną	18 - 30*	do 16 mm	FH4, FH10 - 500 FH4+1 - 600 FH4M, FH10M - 700
30	Mierniki grubości powłok metodą niszczącą (PIG i Paintborer)	1 - 4*	w zależności od rodzaju miernika	600
31	Rotacyjny tester ścieralności	-	-	1200
32	Psychrometry typu Bacharach	3	-	200
33	Komory klimatyczne	w zależności od rodzaju komory	Temperatura: -20 - 80°C Wilgotność: 20 - 80%rh w przedziale 10 - 40°C	1000
34	Komory starzeniowe (w temperaturze i wilgotności)	w zależności od rodzaju komory	Temperatura: -20 - 80°C Wilgotność: 20 - 80%rh w przedziale 10 - 40°C	1000
35	Komory korozyjne (w temperaturze)	1	30 - 40 °C	1000

*w zależności od modelu i zakresu pomiarowego miernika

USŁUGI DODATKOWE

LP.	USŁUGA	CENA (NETTO) PLN
1	Dodatkowe świadectwo w języku angielskim	50
2	Usługa ekspresowa (do 3 dni roboczych) TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU	+30% ceny zamówienia
3	Wykonanie wzorcowania / sprawdzenia poza siedzibą laboratorium	na zapytanie
4	Świadectwo w wersji papierowej/duplikat świadectwa	50
5	Stwierdzenie zgodności	na zapytanie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

laboratorium@anticorr.pl